



RECTIFICADORA DE ASIENTOS Y GUÍAS DE ALTA PRECISIÓN PARA CULATAS DE MOTOCICLETA,
MOTORES A GASOLINA, MULTI-VALVULARES Y DIESEL.



SG8

✉ contactenos@rectiequipos.com 🌐 www.rectiequipos.com

📍 Cra. 25A # 9-80 Bogotá (Col) ☎ (57-1) 3703085/95 (57-1) 2473925 📞 310 697 4125

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



MODELO SG8

- NIVEL ELECTRÓNICO DIGITAL PARA UN AJUSTE RÁPIDO Y PRECISO.
- INCLINACIÓN DE 15 GRADOS EN EL CABEZAL PARA TODO TIPO DE CULATAS INCLINADAS.
- ANCLAJE DE 360 GRADOS PARA UN AJUSTE FÁCIL Y RÁPIDO, PROPORCIONANDO UN FÁCIL ACCESO A LAS CULATAS, SE SUJETA FIRMEMENTE A LA MESA PARA UN CORTE SIN VIBRACIONES Y EXTREMADAMENTE PRECISO.
- RELOJ INDICADOR DE PROFUNDIDAD PARA UNA MISMA ALTURA EN TODOS LOS ASIENTOS.
- VOLANTE DE AVANCE RÁPIDO Y VOLANTE DE AVANCE MICROMÉTRICO, PARA CORTES MÁS PRECISOS DE HASTA 0.0005"
- PORTAHERRAMIENTAS CON ESFERAS DE AUTO-RETENCIÓN, ELIMINANDO TOTALMENTE RESORTES PARA UN TRABAJO MÁS ÁGIL Y RÁPIDO.

	PULGADAS	MILIMETROS
Rango de diámetro del asiento de la válvula	.550" - 4.724"	14mm - 120mm
Longitud máxima de la culata (con dispositivo de giro de 360 °)	44"	1118mm
Longitud máxima de la culata (con dispositivo diesel)	50"	1270mm
Diámetro del cabezal	3.150"	80mm
Recorrido del cabezal / vertical	8"	203mm
Inclinación máxima (a ambos lados)		15 grados
Distancia de la mesa al cabezal	19.5"	495mm
Eje de velocidad		40 to 400 rpm
Requerimientos eléctricos		208/220 V, 15A, 50/60Hz, 1PH
Requerimientos de aire	90-100 psi	6-6.6 BAR
Motor - AC con vector	2 HP	1.5 kW
Dimensiones de la máquina	53" wide x 32" deep x 74" high	1346 x 813 x 1880mm
Dimensiones de trabajo	84" wide x 42" deep x 80" high	213m x 1067 x 2032mm
Dimensiones de envío	59" wide x 39" deep x 83" high	1499 x 991 x 2108mm
Peso de envío	2700 lbs	1227 kg
Código de color de pintura		RAL9002 (Gris Blanco)

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

✉ contactenos@rectiequipos.com  www.rectiequipos.com

📍 Cra. 25A # 9-80 Bogotá (Col) ☎ (57-1) 3703085/95 (57-1) 2473925 📞 310 697 4125