

TT - 75

75 LITROS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Alimentación: 230V
- Resistencia de calentamiento: 3x450W

CARACTERÍSTICAS DE ULTRASONIDOS

- Potencia de Ultrasonidos: 1000Wp (2000W p-p)
- 1 Generador de Ultrasonidos con una potencia de salida de 800Wp (1600W p-p)
- Frecuencia de trabajo: 40 KHz con sistema de barrido de frecuencia (sweep system \pm 2%)
- 16 transductores piezoeléctricos PZT (lead zirconate titanate), con cuerpo de aleación de aluminio.

PANEL DE CONTROL

- Interruptor general
- Sistema DEGAS para la desgasificación del agua
- Selector de tiempo de ultrasonidos
- Selector de temperatura
- Selector de nivel de potencia 50% - 100%

ACABADOS Y ACCESORIOS

- Cuba construida en acero INOX AISI 316 de 2 mm
- Panelado exterior en acero de 1 mm. Con acabado especial antihuella y de fácil limpieza.
- Aislante termo - acústico de 20 mm
- Asas integradas en el panelado exterior
- Cesta de acero INOX con sistema de anclaje para carga, descarga y escurrido de piezas
- Válvula de bola para desagüe de 1" pulgada
- Patas silentblock regulables en altura
- Tapa calorifugada de fin de jornada de acero INOX con amortiguador de gas.

TÉCNICOS

- Capacidad: 75 litros
- Medidas internas: 700 x 350 x 400 mm
- Medidas útiles: 650 x 300 x 290 mm
- Medidas externas: 1075 x 575 x 900 mm
- Peso: 71 kg



GARANTÍA Y CALIDAD DEL PRODUCTO: Todos los equipos comercializados por TierraTech®, en conformidad con la normativa Europea sobre marcado CE, se suministran con un manual de instrucciones en castellano. Los equipos son conformes con las directivas sobre compatibilidad electromagnética y seguridad del material eléctrico: Directiva 2014/30/CE y Directiva 2014/35/CE. Este equipo cuenta con una garantía de 2 años contra todo defecto de fabricación.

Tierra Tech S.L.

Pque. Emp. Morero, nave 27. Guarnizo - Cantabria (ESPAÑA)

Tel (+34) 942 26 95 43 • Fax (+34) 942 26 95 44 • tierratech@tierratech.com • www.tierratech.com