

# Helicoil<sup>®</sup> plus Rosca del cárter del motor



Cofres de reparación y cofres surtidos HELICOIL<sup>®</sup> plus  
para el tapón del cárter

[www.bollhoff.com/es](http://www.bollhoff.com/es)

# BÖLLHOFF

## Rosca del tapón del cárter



El calibre es utilizado para saber cuántos hilos necesita el HELICOIL® plus. En el ejemplo se ve que son necesarios 8,5 hilos para M 14 x 1.5.



Se usa una tabla (ver descripción de la instalación) para seleccionar el HELICOIL® plus con el número adecuado de hilos "W". Si es necesario, con un alicate se puede seleccionar el número exacto de hilos.



Cuando la rosca ya está reparada con el HELICOIL® plus y se ha roto el entrador, ya habrá conseguido una rosca perfecta y funcional de nuevo. Al no haber ángulos salientes, el aceite puede fluir libremente.



En la parte exterior queda un espacio libre para el tapón y la arandela de estanqueidad

## Cofres de reparación y cofres surtidos HELICOIL® plus para el tapón del cárter



### Rosca métrica ISO, acero inoxidable A 2

Contenido:  
 insertos HELICOIL® plus en tres longitudes  
 Macho de doble entrada  
 Macho manual (para obstrucciones)  
 Vástago  
 Rompedor  
 Calibre

Rosca d x P	Paso P	Referencia Cofre de reparación B 63300 ...	insertos HELICOIL® cada 10 x
M 12 x 1.5	1.5	4185 112 4200	M 12 x 1.5 x 9
			M 12 x 1.5 x 12
			M 12 x 1.5 x 18
M 14 x 1.5	1.5	4185 114 4200	M 14 x 1.5 x 10,5
			M 14 x 1.5 x 14
			M 14 x 1.5 x 21
M 16 x 1.5	1.5	4185 116 4200	M 16 x 1.5 x 12
			M 16 x 1.5 x 16
			M 16 x 1.5 x 24

# BOLLHOFF

Bollhoff, s.a. · C/ Valportillo I, núm. 7-A · 28108 Pol. Ind. de Alcobendas · Madrid  
 Teléfono: +34 91 661 91 88 · Fax: +34 91 661 67 64 · Internet [www.bollhoff.com/es](http://www.bollhoff.com/es) · email: [info\\_es@bollhoff.com](mailto:info_es@bollhoff.com)

