

## Modelo 112

El modelo 112 es la cabina de lavado por chorros perfecta para el taller pequeño así como una lavadora adicional de bajo costo para cubrir el flujo extra de piezas o para separar el lavado de materiales no ferrosos.

Su construcción resistente y de trabajo pesado asegura años de operación libres de problemas ofreciendo los siguientes beneficios a su proceso:

- \* **Seguridad:** la combinación de agua caliente y detergentes biodegradables es más segura para el personal y el medio ambiente en comparación con los solventes que se usan tradicionalmente
- \* **Sello tipo Laberinto:** elimina la necesidad de usar y remplazar empaquetaduras
- \* **Automática:** el ciclo de lavado es automático eliminando el trabajo manual y liberando al técnico para que realice otras actividades mientras la máquina realiza el lavado
- \* **Piezas más Limpias:** la mugre, grasa y aceite, se separan naturalmente del agua, lo que permite mantener limpia la mezcla agua-detergente y no re-depositarlos en la pieza
- \* **Separador de Aceites:** un accesorio para ayudar a mantener más limpio y prolongar la vida útil de la mezcla agua-detergente, extrae las grasas y aceites que se separan por decantación
- \* **Tornamesa Montada en la Puerta:** facilita y agiliza el cargue y descargue de las piezas además de mantener la pieza girando por medio de un motor eléctrico y cadena cargada con resorte
- \* **Altura de Trabajo:** 32" con opción de incrementarla 10" más
- \* **Capacidad:** se pueden cargar hasta 500 lbs de peso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO 112	
Altura de la máquina	65"
Ancho de la máquina	52"
Profundidad de la máquina	40"
Diámetro de tornamesa	26"
Altura de trabajo	32"
Capacidad de carga	500 lbs
Volumen del tanque	50 galones

Bomba estándar	3 hp
Capacidad de la bomba	50 gpm @ 45 psi
# de boquillas	9
Giro de tornamesa	Motor 1/15 hp
Calentadores	6 kW
Requerimiento eléctrico	220V, 1 fase, 42 Amp
Peso de la máquina	1100 lbs

<b>ACCESORIOS &amp; OPCIONES DISPONIBLES</b>	
<b>MODELO 112</b>	
<b>Nombre</b>	<b>PN</b>
Motor 3hp-220V trifásico	112-10
Incremento de capacidad de la bomba a 5hp bifásico	112-11
Incremento de capacidad de la bomba a 5hp trifásico	112-12
Motor 3hp-440V trifásico	112-13
Motor 3hp-560V trifásico	112-14
Motor 5hp-440V trifásico	112-15
Motor 5hp-560V trifásico	112-16
Temporizador 7 días calentamiento	112-20
Llenado automático	112-21
Ciclo de evaporación	112-22
Eliminador de aceites con temporizador de 60 minutos	112-23
Eliminador de aceites con temporizador de 7 días	112-24
Canasta de 15" para partes pequeñas	112-25
Termómetro	112-26

Boquillas de acero inoxidable	112-27
Barra inferior	112-28
Soporte para culatas	112-30
Mesa de doble nivel	112-31
Soporte para transmisiones	112-32
Calentamiento a Gas 60.000 BTU	112-33
Ruedas de 6"	112-35
Apago automático por bajo nivel de agua	112-38
Sistema de filtro bolsa	112-40
Válvula DEMA de inyección	112-54
Ventilador de extracción de vapores	112-55
Botón de giro de tornamesa	112-56
Aumento de altura de trabajo en 8" (requiere 112-11 o 112-12)	112-60
Canasta extra de 24"	1160