

Modelo 412

El modelo 412 es la cabina de lavado por chorros perfecta para talleres reparadores de mediano a gran tamaño.

Cuenta con bomba de 5hp, giro motorizado de la tornamesa, calentadores de 12kW, aislamiento térmico, apagado de seguridad por apertura accidental de la cabina, tanque de 70 galones y canasta de 140 litros.

Las muchas opciones y accesorios disponibles permiten personalizar la máquina para ajustarla a las necesidades específicas de cada usuario.

* **Seguridad:** la combinación de agua caliente y detergentes biodegradables es más segura para el personal y el medio ambiente en comparación con los solventes que se usan tradicionalmente

* **Sello tipo Laberinto:** elimina la necesidad de usar y remplazar empaquetaduras

* **Automática:** el ciclo de lavado es automático eliminando el trabajo manual y liberando al técnico para que realice otras actividades mientras la máquina realiza el lavado

* **Piezas más Limpias:** la mugre, grasa y aceite, se separan naturalmente del agua, lo que permite mantener limpia la mezcla agua-detergente y no re-depositarlos en la pieza

* **Separador de Aceites:** un accesorio para ayudar a mantener más limpio y prolongar la vida útil de la mezcla agua-detergente, extrae las grasas y aceites que se separan por decantación

* **Tornamesa Montada en la Puerta:** facilita y agiliza el cargue y descargue de las piezas además de mantener la pieza girando por medio de un motor eléctrico y cadena cargada con resorte

* **Altura de Trabajo:** 40" con opción de incrementarla de a 8" más

* **Capacidad:** se pueden cargar hasta 800 lbs de peso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
MODELO 412		
	412	421ST
Altura de la máquina	78"	78"
Ancho de la máquina	60"	60"
Profundidad de la máquina	41"	61"

Diámetro de tornamesa	26"	26"
Altura de trabajo	40"	40"
Capacidad de carga	800 lbs	800 lbs
Volumen del tanque	70 galones	125 galones
Bomba estándar	5 hp	5 hp
Capacidad de la bomba	90 gpm @ 60 psi	90 gpm @ 60 psi
# de boquillas	12	12
Giro de tornamesa	Motor 1/15 hp	Motor 1/15 hp
Calentadores	12 kW	12 kW
Requerimiento eléctrico	220V, 3 fases, 45 Amp	220V, 3 fases, 45 Amp
Peso de la máquina	1500 lbs	1500 lbs

ACCESORIOS & OPCIONES DISPONIBLES	
MODELO 412	
Nombre	PN
Motor 5hp-220V trifásico	412-10
Incremento de capacidad de la bomba a 7.5hp bifásico	412-11
Incremento de capacidad de la bomba a 7.5hp trifásico	412-12
Motor 5hp-440V trifásico	412-13
Motor 5hp-560V trifásico	412-14
Motor 7.5hp-440V trifásico	412-15
Motor 7.5hp-560V trifásico	412-16
Temporizador 7 días calentamiento	412-20
Llenado automático	412-21

Ciclo de evaporación	412-22
Eliminador de aceites con temporizador de 60 minutos	412-23
Eliminador de aceites con temporizador de 7 días	412-24
Canasta de 15" para partes pequeñas	412-25
Termómetro	412-26
Boquillas de acero inoxidable	412-27
Barra inferior	412-28
Enjuague con agua fría (desviador manual)	412-29
Soporte para culatas	412-30
Mesa de doble nivel	412-31
Soporte para transmisiones	412-32
Calentamiento a Gas 60.000 BTU	412-33
Apago automático por bajo nivel de agua	412-38
Sistema de filtro bolsa	412-40
Desviador automático para enjuague	412-43
Voltaje dual	412-44
Secado con aire del taller	412-45
Válvula DEMA de inyección	412-54
Ventilador de extracción de vapores	412-47
Eliminador de aceites HD 12"	412-48
Botón de giro de tornamesa	412-56
Aumento de altura de trabajo en 8" (requiere aumento de bomba)	412-60
Canasta extra de 24"	1160