

Modelo 812

El modelo 812 es una cabina de lavado por chorros perfecta para talleres reparadores de gran tamaño, aplicaciones industriales y grandes componentes.

Es el modelo más configurable de todos, contando con 6 opciones estándar y una larga lista de accesorios.

* **Seguridad:** la combinación de agua caliente y detergentes biodegradables es más segura para el personal y el medio ambiente en comparación con los solventes que se usan tradicionalmente

* **Sello tipo Laberinto:** elimina la necesidad de usar y reemplazar empaquetaduras

* **Automática:** el ciclo de lavado es automático eliminando el trabajo manual y liberando al técnico para que realice otras actividades mientras la máquina realiza el lavado

* **Piezas más Limpias:** la mugre, grasa y aceite, se separan naturalmente del agua, lo que permite mantener limpia la mezcla agua-detergente y no re-depositarlos en la pieza

* **Separador de Aceites:** un accesorio para ayudar a mantener más limpio y prolongar la vida útil de la mezcla agua-detergente, extrae las grasas y aceites que se separan por decantación

* **Tornamesa Montada en la Puerta:** facilita y agiliza el cargue y descargue de las piezas además de mantener la pieza girando por medio de un motor eléctrico y cadena cargada con resorte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
MODELO 812						
	812A	812B	812C	812D	812E	812G
Altura de la máquina	102"	108"	108"	108"	108"	108"
Ancho de la máquina	76"	80"	88"	96"	110"	120"
Profundidad de la máquina	66"	70"	78"	84"	96"	108"
Diámetro de tornamesa	36"	40"	48"	54"	60"	72"
Altura de trabajo	54"	60"	60"	60"	60"	60"
Capacidad de carga	1500 lbs	2000 lbs	2000 lbs	2000 lbs	2000 lbs	2000 lbs
Volumen del tanque	225 galones	240 galones	330 galones	400 galones	500 galones	725 galones
Bomba estándar	15 hp	15 hp	15 hp	15 hp	20 hp	20 hp

Capacidad de la bomba	190 gpm @ 65 psi	200 gpm @ 65 psi	210 gpm @ 65 psi	225 gpm @ 65 psi	270 gpm @ 65 psi	300 gpm @ 65 psi
# de boquillas	26	28	30	32	36	40
Giro de tornamesa	Motor 1/2 hp	Motor 1/2 hp	Motor 1/2 hp	Motor 1/2 hp	Motor 1/2 hp	Motor 1/2 hp
Calentadores	18 kW	18 kW	18 kW	36 kW	36 kW	54 kW
Requerimiento eléctrico	220V, 3 fases, 82 Amp	220V, 3 fases, 82 Amp	220V, 3 fases, 82 Amp	440V, 3 fases, 70 Amp	440V, 3 fases, 70 Amp	440V, 3 fases, 90 Amp
Peso de la máquina	3500 lbs	4500 lbs	5500 lbs	6000 lbs	6500 lbs	7500 lbs

Para los diferentes accesorios y opciones disponibles de personalización por favor contacte a nuestros asesores.